

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ	ÜR.13-SD-Ü1341.0	
		REVİZYON NO	SAYFA
		1	1/1

I22-19T ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN ÜRÜN ÖZELLİĞİ

TİCARİ İSMİ : PETİLEN I22-19T

ÜRÜN GARANTİ DEĞERLERİ :

<u>DENEY ADI</u>	<u>BİRİMİ</u>	<u>DEĞERİ</u>	<u>METODU</u>
Erime Akış Hızı (MFR) (2160 g, 190°C)	g/10d	17 - 29	ASTM D-1238
Yoğunluk 23°C	g/cm ³	0.917 - 0.921	ASTM D-1505

ÜRÜN ŞEKLİ : Pellet

AMBALAJ ŞEKLİ : 25 kg'lık FFS (Form Fill Seal) beyaz renkli PE torbalarda veya 1400 kg'lık big-bag'lerde

DEPOLAMA ŞARTLARI : Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde

KULLANIM SAHALARI : Enjeksiyonla kalıplama tekniği ile elde edilen mutfak eşyaları, oyuncaklar, kenetleme kapakları, masterbatch imalatı v.s.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NO : ÜR.13-BF-00007.0

Bu ürün, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınan 26.10.2005 tarih ve G-35-1136-G-0001 sayılı "Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere ait Üretim İzni Belgesi"ne haizdir.